

ALT JA ART VARSINOSTIN

**PATENTOITU
ERGONOMINEN
TEHOKAS**



NOSTORATKAISUT EDMOLIFTILTÄ

Varsinostimen ainutlaatuinen patentoitu toiminta tarjoaa työpisteen ergonomiaan lisää työtilaa jaloille, hyvän työasennon sekä taakan saavutettavuuden. Varsinostin on täydellinen valinta kaikkiin työpisteisiin joissa käsitellään tavaroita tai komponentteja lavoilla, koreissa tai säiliöissä.

Kuorma nostetaan ja kallistetaan samalla mekanismilla, mikä tekee varsinostimesta edullisen vaihtoehdon perinteisille nostopöydille, joissa nosto- ja kallistus joudutaan toteuttamaan erillisillä mekanismeilla. Koska varsinostin kallistuu alaspäin se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös korkeille kuormalavoille sekä ylisuurille koreille ja säiliöille.

ALT U ja UE malleissa on U-mallinen nostopöytä jolloin sen rakennekorkeus on vain 8 mm minkä ansiosta niillä voidaan nostaa kuormalavoja, kontteja tai rullakoita suoraan lattian tasolta.

Kantavuuden 750-3000 kg välillä voimme tarjota laajan ja joustavan valikoiman erilaisia varsinostimia.

Varsinostin voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Varsinostin parantaa työn tuottavuutta ja vähentää vammoja työtilanteissa joissa tapahtuu venytys-, taivutus- tai kiertoliikkeitä.

Lastattu varsinostin nostetaan sopivalle työskentelytasolle ja kallistetaan haluttuun työskentelykulmaan. Kun kuorman taso muuttuu, voidaan korkeutta ja työskentelykulmaa säätää miellyttävälle ja turvalliselle työasennolle.

EdmoLift mahdollistaa ratkaisut kaikkiin nostopulmiinne.





TEKNISET TIEDOT

Malli	Tuotenro	Nostokyky kg	Nostoliike mm	Min. korkeus mm	Pituus, mm		Leveys, mm		Nosto-aika s	Teho kW	Brutto-paino kg
					ulko A	sisä B	ulko C	sisä D			
ALT 750*	22035	750	820	235	1300	1245	800	–	18	0,75	300
ALT 1500	34031	1500	820	235	1300	1245	800	–	16	0,75	355
ALT 1500U*	34010	1500	820	6	1380	1200	1510	1050	16	0,75	410
ALT 1500UE*	34085	1500	820	6	1380	1200	1310	850	16	0,75	390
ALT 1500GB*	34240	1500	820	6	1380	1200	1730	1270	16	0,75	440
ALT 3000	35177	3000	820	235	1360	1200	1270	–	24	0,75	500
ALT 3000U*	22067	3000	820	8	1390	1210	1610	1050	24	0,75	535
ALT 3000UE*	22068	3000	820	8	1390	1210	1410	850	24	0,75	510
ALT 3000GB*	22022	3000	820	8	1390	1210	1830	1270	24	0,75	680
ART 750*	34542	750	565	235	1000	945	1200	–	18	0,75	270
ART 1500*	22023	1500	565	235	1000	945	1200	–	16	0,75	320
ART 1500 GV	22113	1500	565	380	1000	945	1200	–	16	0,75	355
ART 3000*	22024	3000	565	235	1100	945	1200	–	24	0,75	460

* Erillinen hydraulinen koneikko suojakannella
Jalkapoljin lisävarusteena.

Varsinostimet on kiinnitettävä lattiaan kiinteästi.
Tippumissuoja sisältyy malleihin ALT 750, 1500, ART 750, 1500 ja 3000 = 230 mm



- * Kantavuus maksimi 3000 kg.
- * Nostopöydän pituus 565 mm - 820 mm.
- * Korkeuden ja lastauskulman portaaton säätö painonapein.
- * Lastaus trukilla tai lavansiirtovaunulla.
- * Tiltin toiminta-alue +5° to -40° vakiona.
- * Taakan liukuaste vakiona.
- * Valmistettu Euroopan turvallisuus standardin EN 1570-1 mukaan – CE sertifioitu.
- * 24 V DC toiminto ohjaimet varustettuna pakko-ohjaus painikkeella.
- * IP54 suojattu sähköjärjestelmä.
- * Turvavälit kaikissa liikkuvissa osissa.
- * Ylikuormitussuoja.