

WG, ILMATÄYTTENEN KUORMAUSOVITIIVISTIN

WG ilmatäytteinen kuormausovitiivistin on ratkaisu kohteisiin, joissa asetetaan korkeat vaatimukset lastaustilan tiiveydelle, kuten elintarviketeollisuus ja kylmävarastot .

OMINAISUUDET

Ajoneuvon peruutettua lastaustilaan ovitiivistin käynnistetään, jolloin sivupalkeet alkavat täyttyä ilmalla ja moottorihjattu yläpalje painuu täyttyessään tiiviisti ajoneuvon kattoa vasten. Kuormausovitiivistimen ollessa lepoasennossaan palkeet ovat kiinnityskehikon suojassa, jolloin lastaustilaan peruuttaminen on helppoa ja kuljettajalla on sinne hyvä näkyvyys.

EDUT

- säästää energiaa; lämpöhäviöt pienenevät ja lämmityskustannukset alenevat.
- työolosuhteet paranevat; vähentää epämiellyttävää vetoisuutta huomattavasti.
- suojaa varastossa käsiteltäviä tuotteita sääolosuhteilta, kuten pölyltä, sateelta ja lämpötilan vaihteluilta.

VARUSTEET

- Kuormausstilaelementti
- Opaste- ja työvalot
- Ohjausautomaattikka

TEKNISET TIEDOT

Puhallin	230/400V, 50 Hz, 0,57A
Putkimoottori	230/400V, 50 Hz, 0,70A
Palkeet	Cordura® kangas
Kiinnityskehikko, vuoraus	Sinkitty teräsputkirunko, teräslevy, Plastisol RAL 9002



MITOITUS

