



SD 70 & SD 95 & SD 100-D

Sertifiointi

- CE merkitty noudattaen EN 13241

Vakiona

- Putkimoottori 230 V, soveltuu max. 8 käyttökertaa / päivä.
- Moottori 400 V sisältää ohjauskeskuksen, jatkuvampaan käyttöön.
- Ovi Levy on valmistettu yksiseinäisistä terässäleistä, vahvuus 0,9 mm, korkeus 70 mm (malli SD 70) tai 95 mm (malli SD 95)
- Kaksinkertainen terässäle, vahvuus 22 mm, korkeus 100 mm (malli SD 100-D)

Soveltuvuus

- Soveltuu sisätila/sisätila ja sisätila/ulkotila kohteisiin (tuuliluokka max.5)
- Voidaan asentaa seinään / oviaukkoon

Lisävarusteita

- reijitetyt säleet, 70% läpinäkyvyys (malli SD 95)
- murtosuojattu luokka WK 3 noudattaen NEN 5096 (mallit SD 70, SD 95)
- rullan suojakotelo, etu- ja takalevy sinkittyä terästä
- sinkityt teräsosat lisätilauksesta jauhemaalattuna RAL värikartan mukaan
- avain- tai painonappikytkin

malli	moottori	max. leveys	max. korkeus	max. oviaukko
SD 70	putkimoottori	4.500 mm	5.000 mm	22,5 m ²
SD 95	putkimoottori	8.000 mm	6.500 mm	± 25 m ²
SD 95	400V moottori	8.000 mm	6.500 mm	± 30 m ²
SD 100-D	putkimoottori	5.000 mm	5.000 mm	± 12,5 m ²
SD 100-D	400V moottori	8.000 mm	6.500 mm	52 m ²