



LDC S40 & A40 SPRINT nosto-ovi,
yhdistelmä nopeudesta ja toimivuudesta



Mukautettu nopeus

Pro-Line SPRINT on ainutlaatuinen yhdistelmä nopeutta ja tavallisen nosto-oven helppokäyttöisyyttä. Tämä erittäin nopea nosto-ovi yhdistää kaikki perinteisen nosto-oven ja pikaoven edut yhdeksi kokonaisuudeksi.

SPRINT on erityisesti suunniteltu nopeaksi nosto-oveksi. Oven aukioloajan lyhentäminen mahdollistaa merkittävien energiansäästöjen saavuttamisen. SPRINT sopii täydellisesti asennettavaksi ulkoseinään. SPRINT voidaan räätälöidä toiveidesi mukaan. Malli toimitetaan kahtena versiona, S40 SPRINT ja A40 SPRINT.

S40 SPRINT

Ovilevy on valmistettu 40 mm teräksistä sandwich-paneeleista ja maalattu RAL 9002 värisävyyn. Paneelit ovat 366 mm korkeita ja kohokuvioitu ulkopuolelta. Sisäpuoli sileä ja vuorattu. Suurin profiilikorkeus 366 mm takaa vakauden ja pitkän käyttöiän.

S40 SPRINT on erittäin vankka ovi, joka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi S40 SPRINT voidaan varustaa A40 läpinäkyvillä paneelililla. Ovilevy voidaan toimittaa myös maalattuna eri RAL-värisävyjen mukaan.



A40 SPRINT

Tämä malli on valmistettu anodisoiduista 40 mm alumiini-profiileista. Paneelit ovat korkeintaan 370 mm korkeat optimaalisen liikkeen takaamiseksi. Laadukkaat alumiiniprofiilit tekevät ovesta vahvan ja vakaan.

Erilaiset läpinäkyvät tai umpitäytteet ovat mahdollisia. Akryyli-ikkunat tekevät ovesta läpinäkyvän, mikä parantaa turvallisuutta ja visuaalisia ominaisuuksia. A40 SPRINT on esteettisesti hyvä näköinen ovi parantaen ulkoseinäsi julkisivua. Laadukkaat komponentit takaavat pitkän ja ongelmattoman käyttöiän. Osat voidaan toimittaa jauhemaalattuina RAL-värikartan mukaan.



SPRINT Ominaisuudet

SPRINTin avautumisnopeus on jopa viisi kertaa nopeampi kuin tavallisen sähkökäyttöisen nosto-oven. SPRINTin turvallisen ja ongelmattoman toiminnan takaamiseksi näillä nopeuksilla käytetään vain korkealaatuisia materiaaleja ja komponentteja.

S40- ja A40 SPRINT -mallien tyypilliset ominaisuudet ovat:

- * TURVALLINEN, KESTÄVÄ, LUOTETTAVA
- * Alhaiset ylläpitokustannukset
- * SPRINT on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- * AINOASTAAN korkealaatuisia materiaaleja ja komponentteja on käytetty
- * Ulkoseinään asennettaessa sinun ei tarvitse asentaa erillistä pikaovea!
- * Avautumisnopeus 1000 mm sekunnissa
- * Paneelikorkeus on enintään 370 mm, mikä varmistaa, että SPRINT selviää mutkissa erittäin pienellä vastuksella
- * Maksimipaneelikorkeuden 370 mm ansiosta SPRINT on myös erittäin vakaa ja vahva
- * Tupla tandemrullat takaavat sujuvan toiminnan ja pitkän käyttöiän
- * Varustettu aina umpi 1 ¼" akselilla
- * Laadukkaat laakerit yhdistettynä erityisesti kehitettyihin laakerilevyihin
- * Jousiakselin tukijärjestelmä maksimaalisen vakauden takaamiseksi
- * Tasapainotusjouset vakiona 50 000 avausta
- * Taajuusohjattu toiminta pehmeällä liikkeellä ja pysäytyksellä
- * Erityisesti suunniteltu ohjausjärjestelmä
- * Lisävarusteina monia vaihtoehtoja varmistaaksesi oven optimaalisen toiminnan: Esim. tutka ja vetokytkin
- * Valoverho optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi
- * Saatavana kolmella ohjauskiskojärjestelmällä:
 - Vakio nosto
 - Korkea nosto
 - Suora nosto

Sovellus:

SPRINT soveltuu erinomaisesti asennettavaksi ulkoseinään korvaamaan nosto-ovi/pikaovi-yhdistelmä. Koska SPRINT on saatavana erilaisilla ohjauskiskojärjestelmillä, sen asennus on verrattavissa tavalliseen nosto-oveen. SPRINT on luotettava ja helpokäyttöinen, joten sitä voidaan käyttää useissa paikoissa.



Roltex Oy

Ilveskuja 9, 01900 Nurmijärvi

Puh. 020 750 5000

E-mail: roltex@roltex.fi

Internet: www.roltex.fi